

Werkzeugsatz DIN 14881-FWKA



Werkzeugsatz nach DIN im Aluminiumkasten DIN 14880-3-LM mit Aufschrift „Handwerkzeug DIN 14881“ mit passgenauen Schaumstoffeinsätzen mit kunststoffverstärkten Böden zur übersichtlichen Anordnung und einfachen Kontrolle auf Vollständigkeit

Bestückungsliste:

- 1 Schlitzschraubendreher isoliert 2,5 mm
- 3 Schlitzschraubendreher 4, 6,5 und 8 mm
- 3 Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 1-3
- 1 Winkelschraubendreher Schlitz
- 1 Winkelschraubendreher Kreuzschlitz
- 1 Satz Innensechskant-Stiftschlüssel lang mit Kugelkopf 1,5-10 mm
- 1 Satz Innensechsrund-Stiftschlüssel (Torx) mit Kugelkopf Nr. 15 bis Nr. 45
- 17 Maulringschlüssel 8-32 mm
 - 1 verstellbarer Maulschlüssel 200 mm
 - 1 Steckschlüsselsatz im Kasten, 8-24 mm
 - 1 Neubautenschlüssel
 - 1 Schaltschrankschlüssel
 - 1 Schlosserhammer 500 g
 - 1 Splintentreiber 4 mm
 - 1 Kantenzange 250 mm
 - 1 Gripzange 250 mm
 - 1 Eckrohrzange 1-1/2
 - 1 Wasserpumpenzange 250 mm
 - 1 VDE Seitenschneider 160 mm
 - 1 VDE Kombizange 160 mm
 - 1 VDE Flachrundzange
 - 1 Metallbügelsäge 300 mm
- 10 Sägeblätter
 - 1 Hebeleisen 400 mm
 - 1 Flachmeißel 200 mm mit Handschutz
 - 1 Sicherheitsmesser
 - 1 Rollbandmaß 3 m
 - 1 Schutzbrille

Art.-Nr. 284570

Elektrowerkzeugsatz DIN 14885



Elektrowerkzeugsatz nach DIN im Aluminiumkasten DIN 14880-4-LM mit Aufschrift „Elektrowerkzeug DIN 14885“ mit passgenauen Schaumstoffeinsätzen mit kunststoffverstärkten Böden zur übersichtlichen Anordnung und einfachen Kontrolle auf Vollständigkeit

Bestückungsliste:

- 1 Spannungsprüfer, zweipolig, DIN EN 61243-3, für Spannungen bis 750 V, IP65
- 1 Warnschild DIN 4844-D-S001, Ø 100 mm
- 2 Warnschilder DIN 4844-D-H003, Ø 200 mm
- 5 VDE-Schraubendreher DIN 7437, 0,6x3,5, 1x5,5, 1,2x6,5, 1,2x8, 1,6x10
- 3 Schraubendreher DIN 7438 PH 1, PH2, PH 3
- 1 Flachrundzange 202 - ISO 5745-200, isoliert nach ISO 60900
- 1 Seitenschneider 101 - ISO 5749-200-H, isoliert nach DIN EN 60900
- 6 Einmaulschlüssel DIN 7446-10, 10-15 mm, isoliert nach DIN EN 60900
- 1 Aufsteckgriff mit Armschutz und daran fest angebrachtem Unterarmschutz nach DIN VDE 0680-4 zum Ziehen von NH-Sicherungen
- 1 Rolle Isolierband
- 1 Signierkreide
- 1 Packung mit selbstklebenden Schildern mit Aufschrift „Nicht schalten, Gefahr“
- 100 Kabelbinder nach DIN EN 50146, Länge 360-370 mm

Art.-Nr. 284571